

Vinilo Blanco Brillante SY-2102

Aplicación:

Vinilos promocionales de corta duración con aplicación en superficies planas, stands de eventos, ambientes interiores y exteriores, frontlight, stickers promocionales, personalizaciones de PLV, señalética, etc. No es adecuado para su aplicación en superficies rugosas y también muy duraderas.

Condiciones de Uso:

El usuario es totalmente responsable de la idoneidad del producto para el uso previsto, se recomienda realizar pruebas de aplicación. Las garantías sólo se ofrecerán mediante contrato suscrito entre las partes, en base a pruebas técnicas por parte de los organismos competentes.

Contacto

tel [+55 11] 4161 8800

correo electrónico vendas.syp@beontag.com

www.syntpaper.com.br



Vinilo Blanco Brillante SY-2102

Vinilo Blanco Brillante SY-2102		
FRENTE	PELÍCULA DE PVC	BLANCO BRILLANTE MONOMÉRICO
	ESPESOR (micrón)	80 (+/-10)
ADHESIVO	DESCRIPCIÓN	SOLVENTE NEGRO
	TEMPERATURA (°C)	Min.10
	RESISTENCIA AL CALOR (°C)	Máx +70
	RESISTENCIA AL FRÍO (°C)	Máx. -20
LINER	PELÍCULA DE PVC	Papel blanco siliconado por un lado
	GRAMAJE (g/m)	120 (+/-10%)
Impresión	Solvete, Eco-Solvente, serigrafía, Látex y UV	
Recorte	Manual	
Durabilidad:	6 meses, si se almacena correctamente	
Almacenamiento °C	20° C a 30° C humedad 45 a 55%	

