

Vinil Perfurado – SY-2310t

0,12/140 GRS

Aplicação:

Ideal para aplicações em peças de comunicação visual de curto e médio prazo, como vidros de veículos, vitrines de lojas, vidros em geral e demais superfícies transparentes planas que necessitem de passagem de luz.

Após impresso, a imagem se torna visível devido ao bloqueio de luz ocasionado pelo fundo preto, porém, as perfurações permitem a passagem da luz.

Condições de uso:

É de total responsabilidade do usuário a adequação do produto para o uso pretendido, aconselhamos a execução de testes de aplicação. Garantias somente serão oferecidas através de contrato firmado entre as partes, baseado em testes técnicos dos órgãos competentes

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email vendas.syp@beontag.com

www.syntpaper.com.br

SYNTPAPER
SYP
Powered by Beontag

Vinil Perfurado – SY-2310t

Vinil Perfurado – SY-2310t		
FRONTAL	FILME DE PVC	FLEXÍVEL MONOMÉRICO PERFURADO
	ESPESSURA (micron)	120 (+/-10)
	ESPAÇAMENTO DOS FUROS	40%
ADESIVO	DESCRIÇÃO	SOLVENTE TRANSPARENTE
	TEMPERATURA (°c)	Min.10
	RESISTÊNCIA A CALOR (°c)	Max +70
	RESISTÊNCIA A FRIO (°c)	Max. -20
LINER	FILME DE PVC	Papel branco siliconizado em uma das faces
	GRAMATURA (g/m)	140 (+/-10)
Impressão	Solvete, Eco-Solvente, Latex e UV	
Recorte	Manual, eletrônico	
Durabilidade:	1 ano, se estocado corretamente	
Armazenamento °C	20° a 30° C umidade 45 a 55%	

SYNTPAPER
SYP
Powered by Beontag