

Vinil Branco Fosco SY-4003

Aplicação:

Revestimento de decoração de paredes ou de tetos, em superfície plana, estandes de eventos, ambientes internos e externos frontlight, adesivos promocionais, personalizações de pdv's, sinalização e etc. Não indicado para aplicação em superfícies rugosas.

Condições de uso:

É de total responsabilidade do usuário a adequação do produto para o uso pretendido, aconselhamos a execução de testes de aplicação. Garantias somente serão oferecidas através de contrato firmado entre as partes, baseado em testes técnicos dos órgãos competentes

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email vendas.syp@beontag.com

www.syntpaper.com.br

SYNTPAPER
SYP
Powered by Beontag

Vinil Branco Fosco SY-4003

| Vinil Branco Fosco SY-4003 | | |
|----------------------------|--|--|
| FRONTAL | FILME DE PVC | BRANCO FOSCO MONOMÉRICO |
| | ESPESSURA (micron) | 80 (+/-10) |
| ADESIVO | DESCRIÇÃO | SOLVENTE TRANSPARENTE |
| | TEMPERATURA (°c) | Min. 10 |
| | RESISTÊNCIA A CALOR (°c) | Max +70 |
| | RESISTÊNCIA A FRIO (°c) | Max. -20 |
| LINER | FILME DE PVC | Papel branco siliconizado em uma das faces |
| | GRAMATURA (g/m) | 120 (+/-10) |
| Impressão | Solvente, Eco-Solvente, serigrafia, Latex e UV | |
| Recorte | Eletrônico e Manual | |
| Durabilidade: | 1 ano, se estocado corretamente | |
| Armazenamento °C | 20° C a 30° C umidade 45 a 55% | |

SYNTPAPER
SYP
Powered by Beontag