

Vinil Blockout Brilho SY-4100

Aplicação:

Revestimento de decoração de paredes ou tetos, sendo superfície plana como estandes de eventos, ambientes internos e externos frontlight, adesivos promocionais, personalizações de pdv's e sinalização que tenham a necessidade de evitar a transferência da imagem da superfície onde está sendo aplicada. Não indicado para aplicação em superfícies rugosas.

Condições de uso:

É de total responsabilidade do usuário a adequação do produto para o uso pretendido, aconselhamos a execução de testes de aplicação. Garantias somente serão oferecidas através de contrato firmado entre as partes, baseado em testes técnicos dos órgãos competentes

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email sign@syntpaper.com.br

www.syntpaper.com.br

SYNTPAPER
SYP

Vinil Blockout Brilho SY-4100

Vinil Blockout Brilho SY-4100		
FRONTAL	FILME DE PVC	BRANCO BRILHO MONOMÉRICO
	GRAMATURA	80 (+/-10%)
	ESPESSURA	80 (+/-10%)
ADESIVO	DESCRIÇÃO	SOLVENTE PRETO
	GRAMATURA	20 (+/-15%)
	TEMPERATURA (°c)	Min.10
	RESISTÊNCIA A CALOR (°c)	Max +80
	RESISTÊNCIA A FRIO (°c)	Max.-10
LINER	FILME DE PVC	Papel branco siliconizado em uma das faces
	GRAMATURA	140 (+/-10%)
	ESPESSURA	122 (+/- 10%)
Impressão	Solvete, Eco-Solvente, serigrafia, Latex e UV	
Recorte	Eletrônico e Manual	
Durabilidade:	1 ano, se estocado corretamente	
Armazenamento °C	15° C a 30° C umidade 50 a 70%	

SYNTPAPER
SYP