

Laminação de Piso – SY-4210

Aplicação:

- Anti-derrapante, anti-fricção, proteção de imagem e efeito estereoscópico;
- Excelente nivelamento e anti-encolhimento, fácil de limpar e boa aparência de imagem, para superfícies planas.
- Uso interno, laminação a frio para proteção da imagem do piso.

Condições de uso:

É de total responsabilidade do usuário a adequação do produto para o uso pretendido, aconselhamos a execução de testes de aplicação. Garantias somente serão oferecidas através de contrato firmado entre as partes, baseado em testes técnicos dos órgãos competentes

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email sign@syntpape.com.br

www.syntpape.com.br

SYNTPAPER
SYP

Laminação de Piso – SY-4210

Laminação de Piso – SY-4210		
FRONTAL	FILME DE PVC	Polimento fosco transparente
	GRAMATURA	200 (+/-10%)
	ESPESSURA	210 (+/-10%)
ADESIVO	DESCRIÇÃO	SOLVENTE TRANSPARENTE
	GRAMATURA	20 (+/-15%)
	TEMPERATURA (°c)	Min.10
	RESISTÊNCIA A CALOR (°c)	Max +80
	RESISTÊNCIA A FRIO (°c)	Max.-10
LINER	FILME DE PVC	Papel branco siliconizado em uma das faces
	GRAMATURA	120 (+/-10%)
	ESPESSURA	112 (+/- 10%)
Impressão	Não se Aplica	
Recorte	Manual	
Durabilidade:	1 ano, se estocado corretamente	
Armazenamento °C	22° C umidade 50 a 55%	

SYNTPAPER
SYP