

In Mold Label SY-ML

Película en BOPP blanco mate en uno de los lados, para In Mold Label, destinado al uso en molde de inyección.

Impresión

OffsetUV
FlexografíaUV
Serigrafía
Huecograbado
Digital

Aplicaciones

Especialmente desarrollado para in-mold label en molde de inyección de PP y PE.

Suministro

Bobina jumbo, bobina cortada a la medida deseada, hojas en estándar gráfico.

Beneficios

Excelente blancura
Un lado blanco con alto brillo y otro lado con tonalidad mate
Material antiestático
Alta resistencia a la humedad, substancias químicas, aceites y abrasión.

Contacto

tel [+ 55 11] 4161 8800
email marketing@syntpaper.com.br

www.syntpaper.com.br

SYNTPAPER
SYP

In Mold Label SY-ML

In Mold Label SY-ML					
Propiedad		Códigos	SY-MU 45	SY-MUL 65	SY-MU 70
Peso		g/m ²	40,5	36	62,3
Espesor		microns	45	65	70
Densidad		g/cc	0,90	0,58	0,89
Brillo	Brillo	%	63	98	64
	Mate		10	22	11
Blancura	Brillo	%	85	79	88
	Mate		86	83	89
Opacidad		%	79	85	89
Tensión Superficial	Brillo	dyne/cm	39	39	39
	Mate		40	40	40
Rugosidad	Brillo	micrones	0,17	0,12	0,17
	Mate		1,08	1,18	1,08
Resistencia a la tracción	MD	MPA	109	53	97
	TD		203	108	202

Importante:

Las informaciones supra citadas son derivadas de las pruebas de calidad, apenas para referencia. El comprador deberá verificar si el producto es adecuado para el uso que se destina antes de iniciarel proceso de fabricación o conversión.

SYNTPAPER
SYP