

# Tejidos de Nylon

Los nylons de Syntpaper son 100% puros, con resistencia al desgarro y a temperaturas de hasta 180°C. Tiene aplicación de coat especial para impresión por Transferencia térmica con ribbon, que posibilita una impresión nítida y de calidad. Su principal aplicación es para etiquetas de composición.

## **SYNTPAPER NY 205:**

Tejido contratamiento coat uniforme de los dos lados.

## **SYNTPAPER NY 204:**

Tejido con tratamiento coat en uno de los lados, a un que presenta un resultado de impresión satisfactorio en el otro lado.

## **SYNTPAPER NY 221 / 225:**

Tejido de poliéster con suavidad y brillo, con tratamiento coat en uno de los lados.

### **Impresión**

Offset  
Flexografía Transferencia  
térmica (ribbons de cera,  
cera-resina y resina)  
Serigrafía

### **Suministro**

Bobina jumbo, bobina  
cortada a la medida  
deseada.

### **Aplicaciones**

Etiquetas de composición,  
etiquetas de bags/bolsos.

### **Temperatura Máxima de uso:**

180 grados

### **Contacto**

tel [+ 55 11] 4161 8800  
email marketing@syntpaper.com.br

[www.syntpaper.com.br](http://www.syntpaper.com.br)

SYNTPAPER  
**SYP**

especificaciones técnicas

# Tejidos de Nylon

SYNTPAPER NYLON					
Item	NY 205	NY 204	NY - AD	NY 221	NY 225
Color	Blanco			Blanco	Negro
Composición	100% Nylon Tafetán			Poliéster Satinado	
Peso g/m <sup>2</sup>	64 +/-4	64 +/-3	155 +/-3	96 +/-3	96 +/-3
Espesor mm	0,115 +/-0,05	0,110 +/-0,05	0,170 +/-0,05	0,95 +/-0,05	0,95 +/-0,05
Coating con poliamida	Ambos lados	Lado externo	Lado externo	Lado externo	Lado externo
Impresión	Transferencia térmica, Flexo, Digital				
Lavado	Doméstico hasta 60°				

### **Importante:**

Las informaciones supra citadas son derivadas de las pruebas de calidad, apenas para referencia. El comprador deberá verificar si el producto es adecuado para el uso que se destina antes de iniciar el proceso de fabricación o conversión.

### **Validez del producto:**

2 años desde la fecha de la factura.

SYNTPAPER  
**SYP**