

Syntpaper SY-SOL

Syntpaper SY-SOL es una película de polipropileno de alta densidad destinada a la producción de pancartas, etiquetas y rótulos. Sus principales características son su alta capacidad de impresión, pudiendo estar expuesta a la intemperie sin perder sus cualidades.

Impresión

Plotters
Flexografía
Transferencia térmica
Serigrafía
Huecograbado
Offset

Suministro

bobina jumbo, bobina
cortado a la medida
deseado u hojas.

Aplicaciones

Banners, mobiliario urbano,
rótulos y tags.

Temperatura Máxima de uso:

120 grados

Contacto

tel [+ 55 11] 4161 8800
email sign@syntpaper.com.br

www.syntpaper.com.br

SYNTPAPER
SYP

especificaciones técnicas

Syntpaper SY-SOL

SYNTPAPER SY-SOL

| Descripción | Unidad | Especificación | Métodos |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Espesor | um | 200 | ISO 534 |
| Peso | g/m ² | 137 | ISO 534 |
| Color | - | Blanco | MSG METHOD SI-03 |
| Brillo | GU | ≥ 4 | ISO 2813 |
| Opacidad | % | ≥ 94 | ASTM D2805 |
| Resist. Fricción | n/mm ² | 75 a 165 | ASTM D882 |

| Procesos de Impresión | Resultados |
|-----------------------|------------|
| Plotter Solvente | OK |
| Plotter Látex | OK |
| Plotter UV | OK |
| Serigrafía | OK |
| Offset | OK |
| Flexografía | OK |

Importante:

Las informaciones supra citadas son derivadas de las pruebas de calidad, apenas para referencia. El comprador deberá verificar si el producto es adecuado para el uso que se destina antes de iniciarel proceso de fabricación o conversión.

Validez del producto:

1 año desde la fechade la factura.

SYNTPAPER
SYP