

Syntpaper SY-P

Syntpaper SY-P es una película de polipropileno orientado biaxialmente (BOPP) de alta densidad, que se suministra con una aplicación del coat especial, que permite una excelente calidad de impresión e imágenes nítidas. También está preparado para recibir adhesivos y colas especiales, acrílicos o secos, para termosellado.

Impresión

Offset
Flexografía
Transferencia térmica
(cintas de cera,
mixtas y de resina)
Serigrafía
Huecograbado
Digital.

Suministro

Bobina Jumbo, bobina
cortada a medida y
láminas, con y sin
adhesivo.

Aplicaciones

Embalajes, etiquetas de
equipaje, pancartas, carteles,
carpetas promocionales,
etiquetas.

Temperatura Máxima de uso:

120 grados

Contacto

tel [+ 55 11] 4161 8800
email marketing@syntpaper.com.br

www.syntpaper.com.br

SYNTPAPER
SYP

especificaciones técnicas Syntpaper SY-P

SYNTPAPER SY-P COM COAT					
Ítems	Unidad	Resultados			
		80	120	150	180
Espesor	mm	0,080mm	0,12mm	0,15mm	0,18mm
Tolerancia del espesor	%	5	5	5	5
Peso	g/m ²	68.8	93.6	114	131.4
Aspereza		1.5	1.5	1.5	1.5
Brillo	%	13/14	13/15	14/14	14/14
Blancura	%	92	92	92	92
Opacidad	%	87	90	92	93
Resistencia superficial	--	10 ¹²			
Gravedad específica	--	0.86	0.78	0.76	0.73

Importante:

Las informaciones supra citadas son derivadas de las pruebas de calidad, apenas para referencia. El comprador deberá verificar si el producto es adecuado para el uso que se destina antes de iniciar el proceso de fabricación o conversión

Validez del producto:

1 año desde la fecha de la factura.

SYNTPAPER
SYP